

# syneto

Simplify • Accelerate • Protect

# DATA SHEET

## HYPER SERIES 2000

HYPERSERIES 2000 è una piattaforma iperconvergente di gestione dei dati che fornisce la virtualizzazione, i backup nativi integrati, il ripristino immediato e un Disaster Recovery prevedibile in un'appliance plug-and-play semplice, veloce e sicura, powered by SynetoOS.




**HYPER Series 2000, 3<sup>a</sup>+ generazione**

© Syneto™ 2022, v. 6.0

[www.syneto.eu](http://www.syneto.eu)

### Unità HYPER Series (3<sup>a</sup>+ generazione)

	
<b>Modello</b>	HSC-2000 G3+
<b>Caso d'uso</b>	Piccole Aziende, Uffici Remoti.
<b>Opzioni di compute</b>	<b>Single Intel® Xeon - Cascade lake:</b> 1. Bronze 3206R [8 core @ 1.90 GHz] 2. Silver 4210R [10 core @ 2.40 GHz] 3. Silver 4214R [12 core @ 2.40 GHz] 4. Silver 4215R [8 core @ 3.20 GHz] 5. Gold 6226R [12 core @ 2.70 GHz]
<b>Storage</b>	Hybrid: 4 x HDDs [4 o 8 TB] + 2 x SSDs [cache virtuale] Hybrid <sup>2</sup> : 2 x HDDs [8 TB] + 2 x SSDs [1.92 o 3.84 TB] All-flash: 4 x SSDs [1.92 o 3.84 TB]
	Hypervisor boot: 2 x SSD [240 o 480 GB] in RAID
<b>Memoria</b>	64 fino a 512 GB
<b>Espansione capacità</b>	-
<b>Chassis</b>	1U, rack-mountable, 4 Bays 3.5" + 2 Bays 2.5" OS/cache
<b>Connettività network</b>	2x 10GbE RJ45 +1x Dedicated IPMI RJ45 1GbE Add-on: 1x Dual-Port 10 GbE, SFP+ or BASE-T (RJ45)
<b>Potenza</b>	2 x 500 W (ridondante, hot-swap)
<b>Dimensioni</b>	Altezza: 43 mm, Larghezza: 437 mm, Profondità: 650 mm
<b>Peso</b>	20 kg
<b>AC input</b>	100-240 V, 50-60 Hz
<b>Raffreddamento</b>	1500 BTU/hour (massimo)
<b>Temperatura</b>	5°C - 35°C (50°F - 95°F)
<b>Umidità</b>	8% - 90% (senza condensa)